


Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
CV-25 Zpětná klapka půlená mezipřírubová
2. Typ výrobku:
Zpětná klapka půlená mezipřírubová
3. Zamýšlené použití výrobku:
AYVAZ Půlená zpětná klapka je konstruovaná tak, aby co nejméně bránila průtoku média. Obě poloviny disku se otvírají proudem média a zavírají pomocí pružiny a dosedají na pryžové sedlo. To umožňuje dobré (těsné) uzavření klapky proti zpětnému průtoku. Zpevněné sedlo brání proti zpětnému rázu.
4. 5. Výrobce:
**Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR**
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
**TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev**
9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	DN50 až DN600	
Jmenovitý tlak PN	PN10/16	
Maximální povolená teplota	110 °C	
Tlaková zkouška na	16/20 BAR	
Materiál tělesa	Litina GG25	EN 1563
Materiál disku	Tvárná litina GGG 40.3	EN 1563

10. **Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.**

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager**Za správnost překladu:****Ing. Jaroslav Sláma, jednatel**

Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

CV-25 Check Valve

2. Type:

Check Valve

3. Intended use:

The twin spring loaded half disc operates with the pipeline flow and reseal back against the rubber disc seating. It is providing a positive shut off against any back flow. The resilient seating prevents a slamming action.

- 4.5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7.8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	DN50 to DN600	
Pressure Nominal	10/16 BAR	
Max. Allowable Temperature	110°C	
Test Pressure	16/20 BAR	
Body Material	Cast Iron GG25	EN 1563
Disc Material	Ductile Iron GGG 40.3	EN 1563

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III