

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
C-4 Plovákový spínač
2. Typ výrobku:
Plovákový spínač
3. Zamýšlené použití výrobku:
Výstupní signál je řízen od pohybu plováku, který mění analogový výstupní signál zapnuto/vypnuto. C-4 využívá fyzikálních zákonů, kterými jsou vztlaková síla a přitahování a odpuzování magnetů. Tento hlídač hladiny má 2 rozdílné jazýčkové spínače.
4. 5. Výrobce:
Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.S.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost-připojení	Příruba čtvercová slepá, nerez- atyp	nestandard
Jmenovitý tlak PN	PN6	
Minimální povolená teplota	-20 °C	
Maximální povolená teplota	150 °C	
Tlaková zkouška na	9 BAR	
Materiál tělesa	Nerez	EN 12516-1
Materiál víka	ABS	
Materiál plováku	Nerez AISI 316L	EN 12516-1
Mikrospínače	16A	

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

C-4 Float Switch

2. Type:

Float Switch

3. Intended use:

Out-put signal can be controlled by its float and float movements change its analog out-put signals. C-4 works according to physical principles that are buoyancy force, pull and push force of electromagnetic.

- 4,5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7,8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification
Size	Flanged	Unstandart
Pressure Nominal	6 BAR	
Min. Allowable Temperature	-20 °C	
Max. Allowable Temperature	150 °C	
Test Pressure	9 BAR	

Body Material	Stainless Steel	EN 12516-1
Cover Material	ABS	
Float Material	Stainless Steel AISI 316L	EN 12516-1
Micro Switches	16 A	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



Istanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III