

LKA-10

GUMOVÉ KOMPENZÁTORY PN 10/16

Přezková vložka EPDM tlumí hluk a vibrace. Je třeba ale vždy počítat s prodloužením kompenzátoru od tlaku v potrubí, aby nedošlo např. k „vylovení“ hrdla čerpadla tím, že není potrubí, které za kolenem stoupá svisle nahoru, fixováno pevným bodem u čerpadla. Následkem prodloužení potrubí od tlaku v potrubí je namáhané hrdlo čerpadla.

Vyrábí se ve světlostech DN32 až DN300. Těleso EPDM, příruby ocel St. 37.2 pozink.

Typické použití

potrubí topného okruhu, podlahové topení, dlouhá přívodní topenářská potrubí



Těleso	
Max. dovolený tlak (bar)	16
Max. dovolená teplota (°C)	-10 až + 110
Max. provozní tlak (bar)	16
Max. provozní teplota (°C)	110

ROZMĚRY : příruby dle ČSN EN 1092-1 Typ 01

DN	Rozměry		Pohyby			
DN	A (mm)	L (mm)	Laterální (mm)	Roztažení (mm)	Stlačení (mm)	Úhlová výchylka
32mm (1¼")	40	100	10	10	10	10°
40mm (1½")	40	100	10	10	10	10°
50mm (2")	50	100	10	10	10	10°
65mm (2½")	65	100	10	10	10	10°
80mm (3")	75	100	10	10	10	10°
100mm (4")	100	100	10	10	10	10°
125mm (5")	125	120	10	10	10	10°
150mm (6")	150	120	10	10	10	10°
200mm (8")	200	120	10	10	10	10°
250mm (10")	250	130	10	10	10	10°
300mm (12")	300	130	10	10	10	10°

GUMOVÉ KOMPENZÁTORY PN 16

Příklady použití :

