

Č. DGR-0036-QS-962-11

1. Identifikace výrobku:
MG-33 Magnetický stavoznak
2. Typ výrobku:
Magnetický stavoznak
3. Zamýšlené použití výrobku:
Úroveň hladiny v nádrži se zobrazuje na ukazateli (indikátoru) MG-33. Ke své činnosti MG-33 využívá vztahové síly plováku a magnetické síly (přitahování a odpuzování) magnetů. Tento typ stavoznaku spolu s přídatnými magnetickými spínači využívá magnetického působení k řízení hladiny. Magnetické síly otáčejí segmenty ukazatele, které mají jednu svou polovinu bílou a druhou červenou, rovněž mohou ovládat i magnetické spínače.
4. 5. Výrobce:
**Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR**
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Název a identifikační číslo notifikované osoby a technického posuzujícího subjektu, kteří se podíleli na ověření:
DGR-0036-QS-962-11
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	DN15-20-25	EN 1092-1
Jmenovitý tlak PN	PN16	
Maximální dovolená teplota	160 °C	
Tlaková zkouška na	24 BAR	
Materiál tělesa	Nerez AISI 316	EN 12516-1
Materiál plováku	Nerez AISI 316L	EN 12516-1
Materiál přírub	Uhlíková ocel nebo Nerez	EN 12516-1

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. DGR-0036-QS-962-11

1. Unique identification code of the product type:

MG-33 Magnetic Level Gauges

2. Type:

Magnetic Level Gauges

3. Intended use:

The liquid level can be seen with its indicator. It works according to physical principles that are buoyancy force, pull and push force of electromagnetic. This type of level gauges indicator and optional electrical contacts are controlled by magnetic effect. This magnetic affects rotate red-white flaps and controls other optional magnetic switch.

- 4.5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7.8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

DGR-0036-QS-962-11

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	DN15-20-25	EN 1092-1
Pressure Nominal	16 BAR	
Max. Allowable Temperature	160 °C	
Test Pressure	24 BAR	
Body Material	Stainless Steel AISI 316	EN 12516-1
Float Material	Stainless Steel AISI 316L	EN 12516-1
Flange Material	Carbon Steel or Stainless	EN 12516-1

	Steel	
--	-------	--

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



Istanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III