

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
SA-50 Odvodňovač stlačeného vzduchu plovákového typu
2. Typ výrobku:
Odvodňovač stlačeného vzduchu plovákového typu
3. Zamýšlené použití výrobku:
AYVAZ SA-50 Odvodňovače stlačeného vzduchu zabraňují přerušení proudění způsobené kondenzátem. Jsou dostupné v různých provedeních. Snadno se mohou demontovat pro zajištění jejich údržby, obvykle bez poškození potrubního spojení. Jsou vhodné pro montáž pouze ve vertikální poloze.
4. 5. Výrobce:
Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.S.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	(NPT nebo BSP) (1/2"-3/4"-1") DN15-DN20-DN25	NPT dle ANSI B120.1 BSP dle ISO 228/1
Jmenovitý tlak PN	PN16	
Maximální povolená teplota	250 °C	
Tlaková zkouška na	24 BAR	
Materiál tělesa	GGG 40.3	EN 16079
Materiál víka	GGG 40.3	EN 16079
Materiál příruby	GGG 40.3	EN 16079
Materiál plováku	AISI 304	EN 12516-1

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

SA-50 Float Type Liquid Drainers

2. Type:

Float Type Liquid Drainers

3. Intended use:

Ayvaz SA-50 liquid drainers prevent circulation corruption due to condensate. They are available in a variety of designs. They can easily disassemble for servicing, usually without damaging pipe connection. Also it is suitable for vertical position.

- 4.5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7.8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	(NPT or BSP) (1/2"-3/4"-1") DN15-DN20-DN25	NPT acc. to ANSI B120.1 BSP acc. to ISO 228/1
Pressure Nominal	16 BAR	
Max. Allowable Temperature	250°C	
Test Pressure	24 BAR	
Body Material	GGG 40.3	EN 16079

Cover Material	GGG 40.3	EN 16079
Flange Material	GGG 40.3	EN 16079
Float Material	AISI 304	EN 12516-1

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III