

SC 200

NEREZOVÁ ZPĚTNÁ KLAPKA

Zpětné klapky jsou běžně používané na kapaliny, kde zabraňují zpětnému průtoku média. Zvyšují spolehlivost funkce systému. Jejich výhodou je snadná montáž závitovými spoji.



TYPICKÉ POUŽITÍ NA

topné systémy výtlak čerpadel všude, kde je třeba zabránit zpětnému toku média

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Jmenovity tlak	PN 16
Max.dovolená teplota °C	200
Max. provozní tlak (bar)	14

MONTÁŽ

Montuje se od vodorovných i svislých potrubí

SC 200

Popis		
1	Těleso	ČSN 42 2942
2	Víko	ČSN 42 2942
3	Čep	ČSN 17 346
4	Disk	ČSN 42 2942
5	Zátka	ČSN 17 346
6	Těsnění	Teflon

Rozměry								
Velikosti	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
A	15	20	25	32	40	50	65	80
H	42	51	60	67	75	81	93	104
L	65	80	90	105	120	140	180	200
T	1/2NPT	3/4NPT	1NPT	1-1/4NPT	1-1/2 NPT	2 NPT	2-1/2 NPT	3 NPT

