

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
SC-200 Zpětná klapka
2. Typ výrobku:
Zpětná klapka
3. Zamýšlené použití výrobku:
Výhodami zpětných ventilů jsou zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti, jakož i jednoduchá instalace do potrubí. Zpětné ventily zajišťují proudění pouze jedním směrem. Když kapalina proudí ve směru proudění, zpětný ventil se otevře a nechá ji projít. Ale jestliže se kapalina pokusí proudit opačným směrem, zpětný ventil se zavře a zabrání jejímu proniknutí.
4. 5. Výrobce:
Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	1/2" až 2"	EN ISO 228-1 nebo NPT
Jmenovitý tlak PN	PN16	
Maximální dovolená teplota	180 °C	
Tlaková zkouška na	24 BAR	
Materiál tělesa	ASTM A351-CF8M	ASTM A351

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

SC- 200 Check Valve

2. Type:

Check Valve

3. Intended use:

Check valves has several advantages such as improving safety, easy installing. Check valves provide the flows just one way. When liquid flows through to flowing direction, check valves open and let it pass. But liquid tries to flow opposite direction of flowing, check valves close and prevent passing.

- 4,5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7.8.Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	1/2" to 2"	EN ISO 228-1 or NPT
Pressure Nominal	16 BAR	
Max. Allowable Temperature	180°C	
Test Pressure	24 BAR	
Body Material	ASTM A351-CF8M	ASTM A351

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III