

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
TKK-41 Termostatický odvaděč kondenzátu
2. Typ výrobku:
Termostatický odvaděč kondenzátu
3. Zamýšlené použití výrobku:
AYVAZ TTK-41 Termostatický odvaděč kondenzátu je vhodný pro korozivní média, zvláště pro odvod amoniaku v cukrovarech. Je odolný vůči vodnímu rázu. Může být vybaven 3 druhy kapslí: 10 K „S“, 5 K „H“ nebo 30 K „L“, přičemž kapsle typu S je standart. Montují se do horizontálních i vertikálních potrubí, jejich oprava je možná pouze při odstaveném odvaděči, výměna při odstaveném potrubí.
4. 5. Výrobce:
Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	3/8"-1/2"-3/4"	EN ISO 228-1 nebo NPT
Jmenovitý tlak PN	PN40	
Maximální povolená teplota	400 °C	
Tlaková zkouška na	60 BAR	
Materiál tělesa	Nerez AISI 304	EN 12516-1
Materiál filtru	Nerez AISI 304	EN 12516-1

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

TKK-41 Thermostatic Steam Trap

2. Type:

Thermostatic Steam Trap

3. Intended use:

Ayvaz TKK-41 is suitable for corrosive medium especially sugar industry for ammoniac evacuation and it has also resistant to water hammer.

TKK-41 has 3 capsule options. "S" type capsule is standard. It can evacuate continuously.

Ayvaz TKK-41 should be assembled to the pipe line at every position for working efficiently and long working time. Isolation valves should be used for safety during the maintenance and steam traps changing.

- 4.5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7.8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	3/8"-1/2"-1"	EN ISO 228-1 or NPT
Pressure Nominal	40 BAR	
Max. Allowable Temperature	400°C	

Test Pressure	60 BAR	
Body Material	Stainless Steel AISI 304	EN 12516-1
Strainer Material	Stainless Steel AISI 304	EN 12516-1

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III