

Č. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Identifikace výrobku:
V2-T Kulový kohout
2. Typ výrobku:
Kulový kohout
3. Zamýšlené použití výrobku:
Hlavní částí kulového kohoutu je koule, která má díru uprostřed. Když se koule otočí o 90 stupňů, tak se zavře nebo otevře. Jsou užitečné pro aplikace, kde musí být médium uzavřeno rychle.
4. 5. Výrobce:
Hacı Ayvaz End. Mamuller san. Ve Tic. A.S.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No. 44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul
Distributor/dodavatel:
EJMAFLEX s.r.o.
Nádražní 1160, 684 01 Slavkov u Brna, ČR
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V čl. 1.5 odst. A
7. 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizovaných norem:
TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Číslo certifikátu: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
9. Deklarované vlastnosti:


Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Velikost	1/2"-4"	EN ISO 228-1 nebo NPT
Jmenovitý tlak PN	PN63	EN 1983
Maximální povolená teplota	210 °C	EN 1983
Tlaková zkouška na	94,5 BAR	EN 1983
Materiál tělesa	ASTM A351 GR.CF8M	ASTM A351
Materiál koule	Nerez AISI 304	EN 1983
Materiál koncového uzávěru/víka	ASTM A351 GR.CF8M	ASTM A351

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsán za výrobce v Istanbulu/Turecko dne 4.7.2013 : M. Erkan Altug – Q.A. Manager

Za správnost překladu:

Ing. Jaroslav Sláma, jednatel



Ve Slavkově u Brna 9.7.2013

Prohlášení o vlastnostech v souladu s EN L 88/38 Věstník EU 4.4.2011/Příloha III

DECLARATION of PERFORMANCE

No. Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

1. Unique identification code of the product type:

V-2T Ball Valve

2. Type:

Ball Valve

3. Intended use:

The main part of the ball valve is ball which has a hole in middle. When that ball rotate 90 degree it close or open. They are useful for applications which have to be rapid.

- 4.5. Producer:

Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic A.Ş.
Atatürk San. Bolg. Mustafa Inan cad. No.44
TR-34555 Hadimkoy/Istanbul

6. Systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set:

System 4 acc. to the Regulation (EU) No. 305/2011 Annex V. Article 1.5. paragraph a.

- 7,8. Name and identification number of the notified body and Technical Assessment Body who took part at the verification:

TÜV SÜD DEUTSCHLAND BAU UND BETRIEB GmbH (0036)
Certificate No: Z-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev
Test report No: P-IS-TGK-IST-12-08-121000124-001-11-B-00023Rev

9. Declared Performance

Basic Essential Characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Size	1/2"-4"	EN ISO 228-1 or NPT
Pressure Nominal	63 BAR	EN 1983
Max. Allowable Temperature	210 °C	EN 1983
Test Pressure	94.5 BAR	EN 1983
Body Material	ASTM A351 GR.CF8M	ASTM A351
Ball Material	Stainless Steel AISI 304	EN 1983
Cover Material	ASTM A351 GR.CF8M	EN 1983

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by;

M. Erkan Altuğ – Q.A. Manager



İstanbul/Turkey

04.07.2013

DoP in accordance with EN L 88/38 Official of the European Union 4.4.2011 / ANNEX III