

YS-800

ZÁVITOVÝ NEREZOVÝ FILTR

Funkce

Slouží k zachycení mechanických nečistot větších než 1 mm, obsažených v proudícím mediu. Chrání tím zařízení choulostivá na čistotu media.

Typické použití

parní potrubí, potrubí oběhové vody, systémy kondenzátu, všude, kde je nutná čistota media, ochrana řídicích a měřicích orgánů v systému.

Montáž

Filtr YS 800 se doporučuje montovat do horizontálních potrubí. Do kaplinových systémů, kde dochází k odloučení nečistot gravitací se montuje funkční částí, tzn. sítkem svisle dolů (zátka filtru je pod horizontálním potrubím). Pro odloučení nečistot v parních potrubích se filtr montuje na ležato, tzn. že je umístěna vodorovně s osou potrubí.



Max dovolený tlak (bar)	40
Max. dovolená teplota ° C	200
Max provozní tlak (bar)	38
Max. provozní teplota (° C)	200

Připojení	
Závitové	Závitové BSP .Na požadavek možno NPT

Velikost	
mm	palce
15-50	1/2" - 2"

YS-800

Náhradní díly

1	Těleso	ČSN 42 2942
2	Síto	ČSN 17 346
3	Těsnění	Teflon
4	Víko	ČSN 42 2942
5	O-kroužek	Viton
6	Zátka	ČSN 42 2942

Rozměry

Velikosti	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
A	10	12	15	20	25	32	40	50
B	24	24	26	33	41	49	56	69
H	51	51	51	60	72	77	87	103
L	65	65	65	80	90	105	120	140
F	1/4 BSP	3/8 BSP	1/2 BSP	3/4 BSP	1 BSP	1-1/4 BSP	1-1/2 BSP	2 BSP
W	2	2	2	2	2	2	2	2
d	1	1	1	1	1	1	1	1

