

## 10 - FLEX

### GUMOVÉ KOMPENZÁTORY PN 10

Pryžová vložka tlumí hluk a vibrace. Je třeba ale vždy počítat s prodloužením kompenzátoru od tlaku v potrubí, aby nedošlo např. k „vylovení“ hrdla čerpadla tím, že není potrubí, které za kolenem stoupá svisle nahoru a není fixováno pevným bodem u čerpadla. Následkem prodloužení potrubí od tlaku v potrubí je namáhané hrdlo čerpadla.

Vyrábí se ve světlostech DN32 až DN300.

#### Typické použití

potrubí topného okruhu, podlahové topení, dlouhá přívodní topenářská potrubí



Těleso	
Max. dovolený tlak (bar)	10
Max. dovolená teplota (°C)	-10 až + 110
Max. provozní tlak (bar)	10
Max. provozní teplota (°C)	110

#### ROZMĚRY :

DN	Rozměry		Pohyby			
	A (mm)	L (mm)	Laterální (mm)	Roztažení (mm)	Stlačení (mm)	Úhlová výchylka
32mm (1¼")	40	100	10	10	10	10°
40mm (1½")	40	100	10	10	10	10°
50mm (2")	50	100	10	10	10	10°
65mm (2½")	65	100	10	10	10	10°
80mm (3")	75	100	10	10	10	10°
100mm (4")	100	100	10	10	10	10°
125mm (5")	125	120	10	10	10	10°
150mm (6")	150	120	10	10	10	10°
200mm (8")	200	120	10	10	10	10°
250mm (10")	250	130	10	10	10	10°
300mm (12")	300	130	10	10	10	10°

# GUMOVÉ KOMPENZÁTORY PN 10

## Příklady použití :

